

## STAMPANTE POS ETI580



Stampante POS non fiscale per carta termica continua.

### Caratteristiche principali:

- **300 mm/sec**
- **USB/rs232/LAN**
- **Taglierina incorporata**
- **Linguaggio ESC/POS**

Straordinaria velocità di stampa fino a **300** millimetri al secondo, facilità di manutenzione, grande capacità di carico delle carta e grazie ai 3 tipi di connessione disponibili **CONTEMPORANEAMENTE**: RS-232, USB, ETHERNET, è di facile utilizzo per ogni esigenza. Le ridotte dimensioni e il design moderno la rendono facilmente collocabile all'

interno dei punti vendita dove l'esigenza di spazio è prioritaria. La praticità di utilizzo è garantita dall'alimentatore incluso dalle dimensioni ridotte e dalla facilità di sostituzione della carta. Con la taglierina automatica a corredo, è sempre possibile emettere scontrini e ricevute della misura desiderata.

### RECEIPT

larghezza 80 mm, stampante di cortesia



### RISTORAZIONE

comunicazione di comande



### CENTRI SCOMMESSE

ricevute di giocate



### Specifiche tecniche

<b>Print</b>	<b>Printing Method</b>	Thermal line
	<b>Effective Printing Width</b>	72mm or 64mm
	<b>Resolution</b>	203dpi (8 dot/mm)
	<b>Printing Speed</b>	300mm/S
	<b>Printing Density</b>	504dot/line or 576dot/line
	<b>Character Set</b>	ANK,GB18030(Chinese)
	<b>Print Font</b>	ASCII Font A : 12x24 - ASCII Font B : 9x24 - Chinese: 24x24
	<b>Character per Line</b>	Font A-42line or 48line/Font B-56 or 64line/Simplified, complex font-21 or 24line
	<b>Line space</b>	3.75mm (available command to adjust line space)
<b>Paper Spec</b>	<b>Paper Width</b>	79.5±0.5mm
	<b>Paper Roll Diameter</b>	Φ80mm
	<b>Paper supply method</b>	easy paper loading
<b>Barcodes</b>	<b>Barcodes type</b>	UPC-A,UPC-C,EAN-13,EAN-8,CODE39,ITF,CODEBAR,CODE93,CODE128
	<b>Extended char table</b>	PC437, Katakana, PC850, PC860, PC863, PC865, WPC1252, PC866, PC852, PC858
<b>Reliability</b>	<b>MCBF</b>	60 million lines
	<b>TPH</b>	100 million pulses (100KM)
	<b>Auto cutter</b>	1,000,000 cuts
<b>Interface</b>	850P : Parallel ,850UP : Parallel+USB, 850US : Serial+USB, 850USE : Serial+Ethernet+USB - 850WUS:WIFI+Serial+USB	
<b>Page mode</b>	8KBytes (not page mode) - 1M (page mode)	
<b>NV bitmap Flashd size</b>	64KBytes	
<b>Paper near end sensor</b>	optional	
<b>Printing command</b>	ESC/POS/OPOS	
<b>Driver</b>	WIN98/WIN2000/WINNT/WINXP/OPOS/WIN7/WIN8	
<b>Power Supply (Adapter)</b>	DC 24V,2.5A - Port control: DC 24V, 1A	
<b>Certificate</b>	FCC、CE、3C	
<b>Printer Dimesion(L x W x H)</b>	200x145x142mm - Weight 1.5kg	
<b>Environment</b>	<b>Temperature</b>	Operating : 0~45°C Stock : -10~50°C
	<b>Humidity</b>	Operating : 10-80% Stock : 10-90% (exclude paper roll)