



STAMPANTE POS ETI580W

Stampante POS non fiscale per carta termica continua.

Caratteristiche principali:

- 300 mm/sec
- USB/rs232/LAN/Wifi
- Taglierina incorporata
- Linguaggio ESC/POS

Straordinaria velocità di stampa fino a 300 millimetri al secondo, facilità di manutenzione, grande capacità di carico delle carta e grazie ai 3 tipi di connessione disponibili **CONTEMPORANEAMENTE**: RS-232, USB, ETHERNET, è di facile utilizzo per ogni esigenza. Le ridotte dimensioni e il design moderno la rendono facilmente collocabile all'

interno dei punti vendita dove l'esigenza di spazio è prioritaria. La praticità di utilizzo è garantita dall'alimentatore incluso dalle dimensioni ridotte e dalla facilità di sostituzione della carta. Con la taglierina automatica a corredo, è sempre possibile emettere scontrini e ricevute della misura desiderata.

RECEIPT

larghezza 80 mm, stampante di cortesia



RISTORAZIONE

comunicazione di comande



CENTRI SCOMMESSE

ricevute di giocate



Specifiche tecniche

Print	Printing Method	Thermal line
	Effective Printing Width	72mm or 64mm
	Resolution	203dpi (8 dot/mm)
	Printing Speed	300mm/S
	Printing Density	504dot/line or 576dot/line
	Character Set	ANK,GB18030(Chinese)
	Print Font	ASCII Font A : 12x24 - ASCII Font B : 9x24 - Chinese: 24x24
	Character per Line	Font A-42line or 48line/Font B-56 or 64line/Simplified, complex font-21 or 24line
	Line space	3.75mm (available command to adjust line space)
Paper Spec	Paper Width	79.5±0.5mm
	Paper Roll Diameter	Φ80mm
	Paper supply method	easy paper loading
Barcodes	Barcodes type	UPC-A,UPC-C,EAN-13,EAN-8,CODE39,ITF,CODEBAR,CODE93,CODE128
	Extended char table	PC437, Katakana, PC850, PC860, PC863, PC865, WPC1252, PC866, PC852, PC858
Reliability	MCBF	60 million lines
	TPH	100 million pulses (100KM)
	Auto cutter	1,000,000 cuts
Interface	850P : Parallel ,850UP : Parallel+USB, 850US : Serial+USB, 850USE : Serial+Ethernet+USB - 850WUS:WIFI+Serial+USB	
Page mode	8KBytes (not page mode) - 1M (page mode)	
NV bitmap Flashd size	64KBytes	
Paper near end sensor	optional	
Printing command	ESC/POS/OPOS	
Driver	WIN98/WIN2000/WINNT/WINXP/OPOS/WIN7/WIN8	
Power Supply (Adapter)	DC 24V,2.5A - Port control: DC 24V, 1A	
Certificate	FCC、CE、3C	
Printer Dimesion(L x W x H)	200x145x142mm - Weight 1.5kg	
Environment	Temperature	Operating : 0~45°C Stock : -10~50°C
	Humidity	Operating : 10-80% Stock : 10-90% (exclude paper roll)