

PC42t - Specifiche tecniche

SPECIFICHE FISICHE	
Dimensioni (L x P x A):	297 mm x 226 mm x 177 mm
Peso:	2,5 kg
SUPPORTO	
Diametro massimo supporto:	127,0 mm
Dimensioni anima del supporto:	25,4 mm, 38,1 mm
Larghezza supporti:	da 25,4 mm a 110 mm
Lunghezza min. etichetta:	9,6 mm
NASTRO	
Supporto nastro:	lato con rivestimento all'esterno
Diametro massimo nastro:	68,0 mm
Dimensioni anima del nastro:	da 12,7 mm a 25,4 mm
Larghezza nastro:	da 25,4 mm a 109,2 mm
Lunghezza massima nastro:	25,4 mm anima: 300 m, 12,7 mm anima: 75,0 m
STAMPA	
Risoluzione di stampa:	8,0 dpmm
Velocità massima di stampa:	101,6 mm/s
Larghezza massima di stampa:	104,1 mm
COMUNICAZIONI	
Interfacce standard:	dispositivo USB, host USB
Opzioni - Installate in fabbrica:	porta seriale, Ethernet interna
Opzioni - Installabili dall'utente:	cavo adattatore parallelo
Protocolli - Rete	TCP/IP-suite (TCP, UDP, ICMP, IGMP), DHCP, BOOTP, LPR, FTP, pagina Web e Telnet 9100, IPv4
Protocolli - Controllo flusso seriale:	XON/XOFF, RTS/CTS
INTERFACCIA UTENTE	
Display:	Pulsante avanzamento etichetta, 1 LED
Lingue pagine Web:	inglese e cinese semplificato (predefinite), spagnolo, portoghese, russo, coreano, giapponese, thai
CODICI A BARRE E FORMATI GRAFICI	
Formati grafici nativi:	BMP 1 bit, GIF, PCX, PNG
Simbologie codici a barre:	sono supportate tutte le principali simbologie 1D e 2D, tra cui Aztec, Code 16K, Code 49, Data Matrix, Dot Code, EAN-8, EAN-13, EAN, UCC 128, Grid Matrix, HIBC 39, HIBC 128, MaxiCode, MSI (Plessey modificata), PDF417, Micro PDF417, Planet, Plessey, Postnet, QR-Code, RSS-14 (variazioni)

SOFTWARE	
Linguaggi di comando stampante:	Direct Protocol (DP), ZSim (ZPL-II), ESIm (EPL)
Driver:	BarTender®, driver stampante InterDriver Windows®
Set di caratteri:	inglese e latino esteso, arabo, lingue baltiche, cirillico, greco, ebraico, thailandese, turco, vietnamita e altri con Monotype™ Universal Font Scaling Technology (UFST) e WorldType Layout Engine (WTLE)
DATI AMBIENTALI	
Temperatura di funzionamento:	da +5°C a +40°C a 10-80% RH%
Temperatura di immagazzinamento:	da -40°C a +60°C a 10-90% RH%
DATI ELETTRICI	
Ingresso:	100-240 V CA a 50-60 Hz, 1,5 A
Uscita:	24 V CC, 2,5 A
MEMORIA	
Standard:	64 MB Flash, 64 MB SDRAM
Facoltativa:	fino a 32 GB (tramite chiavetta USB fornita dall'utente) formattata come FAT16 o FAT32
OPZIONI	
Installabili in fabbrica:	porta seriale, Ethernet
APPROVAZIONI	
Normative:	UL, cUL, cULus, CE, FCC Class A, D Mark CCC, KCC, RCM
Sicurezza:	America Settentrionale: UL & cUL Listed, UL 60950-1; Europa: D Mark, EN 60950-1; CE; Messico: certificato NYCE, NOM 19; Altri paesi: IEC 60950-1
EMC:	USA FCC Title 47, Part 15, Subpart A, Class A; Direttiva europea EMC (EN55022 Class A + EN55024); CISPR22
GARANZIA	
	Garanzia standard di 36 mesi; sono disponibili pacchetti di servizi di riparazione Honeywell aggiuntivi

Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation.

BarTender è un marchio registrato di Seagull Scientific. Monotype è un marchio registrato di Monotype Imaging Inc.