

# DWR ROUND

Etichettatrice semiautomatica per prodotti cilindrici



DWR ROUND è un distributore semiautomatico per l'applicazione di etichette autoadesive su prodotti cilindrici. È disponibile nella versione con larghezza massima di etichetta di 200 mm. e dotato di un porta bobine che accetta bobine di diametro massimo 300 mm. garantendo una grande autonomia di lavoro.



L'elettronica è sviluppata su una monoscheda realizzata con tecnologia SMD. Utilizza un microprocessore a 16/32 Bit. L'interfaccia utente avviene tramite display LCD a due linee di 40 caratteri e 7 tasti funzione. Il software permette di memorizzare sino a 40 differenti programmi di lavoro inserendo nel programma tutte le informazioni dell'etichetta e del tipo di applicazione rendendo il cambio formato estremamente rapido.



La lettura dell'etichetta è fatta mediante una fotocellula a forcella con lettura della trasparenza. È disponibile un sensore ad ultrasuoni per la lettura dello spessore nel caso di utilizzo di etichette trasparenti.



DWR ROUND può applicare una etichetta avvolgente o fronte e retro anche di dimensioni differenti posizionate sulla stessa bobina. DWR ROUND può anche applicare una etichetta a registro leggendo per esempio una tacca di colore sul prodotto o leggendo una etichetta precedentemente applicata.



DWR ROUND può essere dotata di un marcatore a getto d'inchiostro con tecnologia HP per la scrittura di dati variabili quali data, ora, codici a barre, testi con altezza massima di 12,7 mm. risoluzione di 300 dpi e velocità sincronizzata a quella di avanzamento dell'etichetta.

Il testo, preparato su PC mediante un software in dotazione, viene trasferito al marcatore mediante chiavetta USB.

| Caratteristiche tecniche | DWR ROUND           |
|--------------------------|---------------------|
| Diametro prodotto        | 20-130 mm           |
| Larghezza etichetta      | 15-200 mm           |
| Lunghezza etichetta      | 15-600 mm           |
| Diametro bobina          | 300 mm              |
| Diametro mandrino        | 38-110 mm           |
| Velocità                 | 4-20 m/m            |
| Produzione               | 1200 pz/h           |
| Alimentazione elettrica  | 230 Vac - 50 Hz     |
| Potenza assorbita        | 200 W               |
| Dimensioni               | 800 x 500 x 400 (H) |
| Peso                     | 36 Kg               |

# DWR ROUND

---

